

Модель MDC	Разм. прохода продукции		Чувств-ть от, мм: чермет/цветмет/нерж.		Скорость конвейерной ленты, м/мин	Класс защиты
	Ширина, мм	Высота, мм	Полиуретановая лента (базовая компл.)	Модульная пластиковая лента (опция)		
250	250	80	0,5/0,9/1,0	0,8/1,5/2,0	27	IP 66
	250	120	0,5/1,0/1,2	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	250	150	0,6/1,0/1,2	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
400	400	80	0,5/1,0/1,2	1,0/1,2/2,0	27	IP 66
	400	120	0,7/1,2/1,5	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	400	150	0,7/1,2/1,5	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	400	200	1,0/1,5/2,0	1,2/1,5/2,5	27	IP 66
500	500	80	0,7/1,0/1,5	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	500	120	0,7/1,2/1,5	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	500	150	0,7/1,2/1,5	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	500	200	1,0/1,5/2,0	1,5/2,0/2,5	27	IP 66
	500	250	1,0/1,5/2,0	1,5/2,5/3,0	27	IP 66
650	650	80	1,0/1,5/2,0	1,0/1,5/2,0	27	IP 66
	650	200	1,0/1,5/2,0	1,5/2,0/2,5	27	IP 66
	650	250	1,2/2,0/2,5	1,5/2,5/3,0	27	IP 66
	650	300	1,5/2,5/3,0	2,0/2,5/3,5	27	IP 66
	650	400	2,0/3,0/3,5	2,5/3,0/4,0	27	IP 66
750	750	150	1,0/1,5/2,0	1,5/2,0/2,5	27	IP 66
	750	200	1,2/2,0/2,5	2,0/2,5/3,0	27	IP 66
	750	250	1,5/2,5/3,0	2,5/3,0/4,0	27	IP 66
850	850	80	1,0/1,5/2,0	1,2/2,0/2,5	27	IP 66
1050	1050	80	1,0/1,5/2,0	1,2/2,0/2,5	27	IP 66
1250	1250	80	1,0/1,5/2,0	1,2/2,0/2,5	27	IP 66