

Danler KDT-450 KDT-520

Тестораскаточные машины
для слоенного теста
настольные



Видео

Данные полуавтоматические тестораскаточные машины позволяют автоматизировать процесс раскатывания теста и других составов на предприятиях общественного питания и пищевых производствах.

Конвейерная лента выполнена из износостойкого материала. Настройка толщины теста имеет высокую точность. Машины просты в управлении, рычаг регулировки зазора между валками направлен вверх и не требует фиксации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для раскатывания заготовок из слоенного дрожжевого, бездрожжевого теста, кондитерских мастик и других составов.

Используются при производстве круассанов, слоек, печенья, хвороста, торты, других кондитерских и кулинарных изделий.

ОСОБЕННОСТИ

	Простота регулирования толщины раскатываемого теста: поворотом рычага, без необходимости его дополнительной фиксации оператор выбирает толщину раскатываемого слоя. Ручка рычага направлена вверх..		Различные скорости принимающего и подающего конвейера, для предотвращения замятия раскатываемой заготовки.
	Высокая степень точности настроенной и фактической толщины заготовки.		Система безопасности машины, для предотвращения травмирования оператора.
	Изменение толщины раскатывания заготовки непосредственно во время работы оборудования без его остановки.		Подъемные столы конвейера сэкономят пространство в то время, когда машина не используется.
	Износостойкое полотно конвейерных лент.		Надежность и простота в эксплуатации.
	Система сматывания/разматывания теста на специальную скалку.		Покрытие хромом валов из нержавеющей стали, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.
	Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков, для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки.		Корпус выполнен из стали AISI 304 сохранит презентабельный внешний вид.

ОПЦИИ

	Напряжение На выбор 220 В или 380 В		Педали Возможна дополнительная комплектация педалями управления реверсивным движением конвейерной ленты машины. Педали позволяют работать с оборудованием быстрее (за счет освобождения рук от лишних манипуляций) и постоянно находиться оператору сбоку от центральной панели управления в непосредственной рабочей зоне.
--	---	--	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KDT-450	KDT-520
Тип установки	Настольная, устанавливается на уже имеющийся стол	
Толщина раскатываемого слоя, мм		0,5-42
Ширина раскатываемого слоя, мм	430	500
Размер конвейерных лент (каждой) ШхД, мм	430x810	500x1050
Длина валков, мм	450	520
Диаметр валков, мм		87
Напряжение сети, В		220/380
Мощность, кВт		0,55/0,56
Вес, кг	117	125
Габаритные размеры ШxГxВ, мм	1765x836x635	2145x910x635

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться optionalные варианты продукции.



Торговый представитель компании Danler

115230, Россия, г. Москва,
Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 4, офис В500
Тел.: 8 800 555-18-52
E-mail: dd@danler.pro, www.danler.pro