

**Таблица характеристик различных модификаций металлодетекторов Techik IMD**

Разм. прохода продукции ШxВ, мм		Длина конвейерного стола в базовой комплект., мм	Длина конвейерного стола вариант исполн., мм	Чувст-ть от, мм: чермет/цветмет/не рж.
Ширина	Высота			
200	50	1200		0,5/0,9/1,0
200	80	1200		0,5/1,0/1,2
200	100	1200		0,6/1,0/1,2
200	120	1200		0,7/1,0/1,2
200	150	1200		0,7/1,0/1,5
300	80	1500	1200	0,5/1,0/1,2
300	100	1500	1200	0,6/1,0/1,2
300	120	1500	1200	0,7/1,0/1,2
300	150	1500	1200	0,7/1,2/1,5
400	80	1500	1200	0,5/1,0/1,2
400	120	1500	1200	0,7/1,2/1,5
400	150	1500	1200	0,7/1,2/1,5
400	180	1500	1200	0,7/1,2/2,0
400	200	1500	1200	0,7/1,5/2,0
500	100	1800	1500	0,7/1,0/1,5
500	120	1800	1500	0,7/1,2/1,5
500	150	1800	1500	0,7/1,2/1,5
500	200	1800	1500	0,8/1,5/2,0
500	250	1800	1500	1,0/1,5/2,0
500	300	1800	1500	1,2/2,0/2,5
500	350	1800	1500	1,5/2,0/3,0
500	400	1800	1500	2,0/2,5/3,5
500	450	1800	1500	2,0/3,0/3,5
600	100	1800	1500	0,7/1,2/1,5
600	150	1800	1500	0,8/1,5/2,0
600	200	1800	1500	1,0/1,5/2,0
600	250	1800	1500	1,2/2,0/2,5
600	300	1800		1,5/2,5/3,0
600	350	1800		2,0/2,5/3,5

Разм. прохода продукции ШxВ, мм		Длина конвейерного стола, мм	Чувст-ть от, мм: чермет/цветмет/ нерж.
Ширина	Высота		
600	400	1800	2,0/3,0/3,5
600	450	1800	3,0/3,5/4,0
700	100	1800	0,8/1,5/2,0
700	150	1800	1,0/1,5/2,0
700	200	1800	1,2/2,0/2,5
700	250	1800	1,5/2,5/3,0
700	300	1800	2,0/2,5/3,5
700	350	1800	2,0/3,0/3,5
800	100	1800	1,0/1,5/2,0
800	150	1800	1,2/2,0/2,5
800	200	1800	1,5/2,5/3,0
800	250	1800	2,0/2,5/3,5
800	300	1800	2,0/3,0/3,5
900	100	1800	1,2/2,0/2,5
900	150	1800	1,5/2,5/3,0
900	200	1800	2,0/2,5/3,5
900	250	1800	2,0/3,0/3,5
900	300	1800	3,0/3,5/4,5
1000	100	1800	1,2/2,0/2,5
1000	150	1800	2,0/2,5/3,5
1000	200	1800	2,0/3,0/3,5
1100	100	1800	1,5/2,5/3,5
1100	150	1800	2,0/3,0/3,5
1200	80	1800	1,5/2,5/3,0
1200	100	1800	2,0/3,0/3,5
1200	150	1800	2,0/3,0/3,5
1300	100	1800	2,0/3,0/3,5
1300	150	1800	2,5/3,5/4,0