









<p>Отбраковка пневматическим толкателем в одну сторону</p>		<p>Подходит для отбраковки продуктов небольшого и среднего веса, расположенных на некотором расстоянии друг от друга на узкой конвейерной ленте. Данный способ отбраковки не подходит для сыпучих или хрупких изделий.</p>
<p>Отбраковка тяжелых продуктов пневматическим толкателем в одну сторону</p>		<p>Система отбраковки тяжелых продуктов необходима, если вес детектируемого продукта превышает 20 кг, что вызывает проскальзывание и повышенный износ стандартной конвейерной ленты. Состоит из отбраковщика (толкателя), опорных валов, усиленной рамы.</p>
<p>Отбраковка пневматическим толкателем в две стороны</p>		<p>Подходит для отбраковки продуктов небольшого и среднего веса, расположенных на некотором расстоянии друг от друга на узкой конвейерной ленте. Данный способ отбраковки не подходит для сыпучих или хрупких изделий. По сравнению с отбраковкой пневматическим толкателем в одну сторону, позволяет увеличить скорость прохождения продукта (или его плотность на ленте, или ширину ленты) в 2 раза.</p>
<p>Отбраковка сжатым воздухом</p>		<p>Подходит для отбраковки продуктов небольшого веса обладающих высокой парусностью, расположенных на некотором расстоянии друг от друга на узкой конвейерной ленте. Данный способ отбраковки не подходит для сыпучих или хрупких изделий.</p>

<p>Отбраковка поворотным толкателем</p>		<p>Поворотный толкатель перегораживает ленту под определенным углом, отводя продукт в сторону. Данный способ отбраковки подходит для упакованных продуктов небольшого и среднего веса, расположенных на узкой конвейерной ленте. Данный способ отбраковки не подходит для сыпучих изделий.</p>
<p>Отбраковка наклонной пластиной</p>		<p>Отбракованный продукт удаляется с линии наклонной пластиной возвращающейся в первоначальное положение. Данный способ отбраковки подходит для небольших неупорядоченных упаковок, нерасфасованных сухих или липких продуктов, которые перемещаются на широкой ленте.</p>
<p>Отбраковка пневматическим опусканием стола</p>		<p>Отбракованный продукт удаляется с линии поворотом конвейерного стола возвращающегося в первоначальное положение. Данный способ отбраковки подходит для небольших неупорядоченных упаковок, нерасфасованных сухих или липких продуктов, которые перемещаются на широкой ленте. По сравнению с отбраковкой пластиной, используется для более липких и хрупких продуктов.</p>
<p>Отбраковка пневматическим раздвижением стола</p>		<p>Отбраковка происходит благодаря перемещению вспомогательного конвейерного стола создавая разрыв в линии, куда падает продукт. После отбраковки конвейер быстро возвращается в рабочее положение не давая продукту попасть в разрыв. Механизм отбраковки с раздвижение стола следует использовать в случаях, когда по ширине ленты плотно располагается несколько сухих, липких продуктов.</p>