

Danler KDF-520 KDF-650

Тестораскаточные машины
для слоенного теста
напольные



Данные полуавтоматические тестораскаточные машины позволяют автоматизировать процесс раскатывания теста и других составов на предприятиях общественного питания и пищевых производствах.

Конвейерная лента выполнена из износостойкого материала. Настройка толщины теста имеет высокую точность. Машины просты в управлении, рычаг регулировки зазора между валками направлен вверх и не требует фиксации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для раскатывания заготовок из слоенного дрожжевого, бездрожжевого теста, кондитерских мастик и других составов.

Используются при производстве круассанов, слоек, печенья, хвороста, торты, других кондитерских и кулинарных изделий.

ОСОБЕННОСТИ

	Простота регулирования толщины раскатываемого теста: поворотом рычага, без необходимости его дополнительной фиксации оператор выбирает толщину раскатываемого слоя. Ручка рычага направлена вверх..		Различные скорости принимающего и подающего конвейера, для предотвращения замятия раскатываемой заготовки.
	Высокая степень точности настроенной и фактической толщины заготовки.		Система безопасности машины, для предотвращения травмирования оператора.
	Изменение толщины раскатывания заготовки непосредственно во время работы оборудования без его остановки.		Подъемные столы конвейера сэкономят пространство в то время, когда машина не используется.
	Износостойкое полотно конвейерных лент.		Надежность и простота в эксплуатации.
	Система сматывания/разматывания теста на специальную скалку.		Покрытие хромом валов из нержавеющей стали, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.
	Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков, для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки.		Корпус выполнен из стали AISI 304 сохранит презентабельный внешний вид.

ОПЦИИ



Педали

Возможна дополнительная комплектация педалями управления реверсивным движением конвейерной ленты машины. Педали позволяют работать с оборудованием быстрее (за счет освобождения рук от лишних манипуляций) и постоянно находиться оператору сбоку от центральной панели управления в непосредственной рабочей зоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KDF-520	KDF-650
Тип оборудования	Тестораскаточная полуавтоматическая машина	
Назначение	Для раскатывания слоеного теста, мастики и аналогичных составов	
Тип установки	Напольная, поставляется на несущей раме для напольного размещения.	
Толщина раскатываемого слоя, мм	0,5-42	
Ширина раскатываемого слоя, мм	500	520
Размер конвейерных лент (каждой) ШхД, мм	500x1050	630x1165
Длина валков, мм	520	650
Диаметр валков, мм	87	
Система безопасности	Есть	
Опорные элементы	Колёса с фиксаторами	
Количество скалок в системе намотки теста	1	
Напряжение сети, В	380	
Мощность, кВт	0,55	0,75
Вес, кг	188	215
Габаритные размеры ШхГхВ, мм	2735x895x1240	2970x1030x1240

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться optionalные варианты продукции.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

